



# Fibrofit<sup>®</sup> Prime

Schilderklare, lichte MDF  
met primerlaklaag

Fibrofit Prime is een MDF-plaat met een goed verdicht oppervlak, tweezijdig voorzien van een effen witte grondlaklaag. Deze milieuvriendelijke grondlaklaag heeft een hoog drogestofgehalte en wordt aangebracht door middel van walsen. Ze wordt verhard met behulp van ultraviolet licht, met een kwaliteitsvol primeroppervlak als resultaat. Deze plaat kan direct verder geschilderd worden in de gewenste eindkleur. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3.

## Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

## Kenmerken



L-MDF (EN 622-5)



Schilderklaar



# Fibrofit<sup>®</sup> Prime

## Toepassingen

De veelzijdige Fibrofit Prime-plaat is perfect inzetbaar voor interieurafwerking, meubels, standenbouw en winkelinrichting, maar kan ook dienst doen als niet-structurele wand of plafond. Fibrofit Prime is bovendien de ideale oplossing voor elke doe-het-zelver die snel en gemakkelijk een professioneel resultaat wil bereiken.

Het industrieel gelakte oppervlak van Fibrofit Prime kan direct met de geschikte verf, in een eindkleur naar keuze, gelakt worden. Bovendien staat Fibrofit Prime garant voor een uitstekende hechting en zuinige schilderafwerking zonder opzwellende MDF-vezels. Respecteer hierbij steeds de verwerkingsvoorschriften van het gekozen laksysteem.

## Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden			
Dikte EN 324-1	mm	9	12	16	18
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden			
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	20	20	18	18
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1700	1700	1600	1600
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	20	16	14	14

Fibrofit Prime voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1

## Beschikbare afmetingen en diktes

Fibrofit Prime is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com). Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

Fibrofit Prime is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

