



HydroPaint

Schilderklare, vochtwerende MDF met lakdraagfolie

HydroPaint is een vochtwerende MDF-plaat met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solvent- of watergedragen verf. De platen zijn groen ingekleurd in de massa en kunnen ingezet worden in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklasse 1 en 2 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Schilderklaar

Eigenschappen



MDF.H



Vochtwerend



Gemelamineerd



HydroPaint

Toepassingen

HydroPaint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie en interieurinrichting. Deze plaat ondergaat een minimale uitzetting en swelling onder invloed van luchtvochtigheid en is hiermee geschikt voor algemeen, niet-dragend gebruik in vochtige ruimtes zoals keuken en/of badkamer.

De HydroPaint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de FibroPaint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van de verf.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden
Dikte EN 324-1	mm	18
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	24
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	2400
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,75
Zwelling/24u EN 317	%	8
Treksterkte na cyclus EN 321 option 1	N/mm ²	0,20
Zwelling/24u na cyclus EN 321 option 1	%	15

HydroPaint voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

HydroPaint is beschikbaar op stock. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. HydroPaint is daarom op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels. HydroPaint voldoet aan de Europese standaard EN 14322.

