



UNILIN Evola-Fibromax[®] MR

Panneau MDF résistant à l'humidité et non structural en mélaminé pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola

UNILIN Evola-Fibromax MR est un panneau MDF à haute densité très résistant à l'humidité (MDF.H conformément à la norme EN 622-5) avec une surface dure, fine et délicatement poncée. Le panneau est coloré en vert dans la masse pour faciliter l'identification. L'UNILIN Evola-Fibromax MR peut être utilisé pour les applications de parois non porteuses en milieu humide. Ce panneau émet peu de formaldéhyde (classe E1). Le Fibromax MR est composé à 100 % de bois de réemploi : 100% de bois pré-consommation provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles

Caractéristiques



Panneau MDF en mélaminé



Hydrofuge



100 % de bois de réemploi



UNILIN Evola-Fibromax[®] MR

Avantages

Association parfaite des couleurs avec le stratifié HPL et les bandes de chant pour tous les motifs de la gamme de produits UNILIN Evola

- Application en milieu humide
- Facile à entretenir
- Résistant aux rayons UV
- Abordable
- Facile à traiter
- 100 % de bois de réemploi

Finition

Le panneau en mélaminé peut être combiné avec une grande variété de décors.

Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

Dimensions et épaisseurs disponibles

Tous les designs de la gamme UNILIN Decorative sont disponibles en combinaison avec le panneau UNILIN Evola-Fibromax MR.

Le format standard est 2 800x2 070.

Les épaisseurs 18 et 19 mm font partie de la gamme de service fast lane et peuvent être enlevées dans les 10 ou 15 jours ouvrables à partir de 2 pièces.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

Fibromax MR est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.