



# Belspan

Hoogkwalitatieve spaanplaat voor  
interieur- en meubeltoepassingen

Belspan platen beschikken over een sterk schroefbare kern en lenen zich perfect tot industriële verwerking voor meubels en interieurinrichting. De plaat is geschikt voor toepassingen in serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid), en is enkel bruikbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN 335-3.

## Toepassingen

- Interieur
- Verpakking

## Eigenschappen



Productklasse P2



# Belspan

## Toepassingen

De Belspan spaanplaten kunnen veredeld worden met melamine, finishfolie, lak, fineer en laminaat. Mede daardoor zijn ze ideaal voor interieurtoepassingen en meubelproductie.

## Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden											
Dikte EN 324-1	mm	8	10	12	15	16	18	19	22	25	28	38	
Vochtgehalte EN 322	%	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden											
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,5	10,5	9,5	8,5	
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,25	0,20	
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1800	1800	1800	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1350	1200	
Oppervlaktersterkte EN 311	N/mm <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

Belspan voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 312 en valt onder formaldehydeklasse E1.

## Afwerking

Belspan is standaard beschikbaar met een fijn, geschuurd oppervlak dat uitermate geschikt is voor veredeling met melamine, finishfolie, lak, fineer of laminaat.

## Beschikbare afmetingen en diktes

Belspan is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is Belspan op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

