



UNILIN Evola-Antivlam®

Melaminbeschichtete, feuerhemmende und nicht strukturelle Spanplatte für den Innenausbau und die Möbelherstellung, erhältlich in einem umfangreichen Spektrum an UNILIN Evola-Designs

Melaminbeschichtete, feuerhemmende und nicht strukturelle P2-Spanplatte. UNILIN Evola-Antivlam eignet sich für trockene Bedingungen der Nutzungsklasse 1 und wird hauptsächlich für den Innenausbau und die Möbelherstellung verwendet. Dieses feuerhemmende Produkt ist nach B-s1, d0 zertifiziert. UNILIN Evola-Antivlam besteht aus 100% Wiederverwertetes Holz.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel
- Vertikale Anwendung

Eigenschaften



P2



Melaminbeschichtete Spanplatte



Feuerhemmend (B-s1,d0)



100% Wiederverwertetes Holz



UNILIN Evola-Antivlam[®]

Anwendungsmöglichkeiten

UNILIN Evola-Antivlam wird für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenausbau und in der Möbelherstellung eingesetzt, für die zusätzliche Brandschutzvorschriften eingehalten werden müssen.

Vorteile

- Perfekte farbliche Übereinstimmung mit Schichtstoff und Kantenband für alle UNILIN Evola-Bestandsdekore
- Feuerhemmend
- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Kostengünstig
- Verarbeitungsfreundlich
- 100% Wiederverwertetes Holz

Technische Daten

Leistungseigenschaften	Einheit	Bereiche der Nenndicke (mm)		
		>10-13	>13-20	>20-25
Biegefestigkeit EN 310	N/mm ²	11	11	10,5
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm ²	NPD	NPD	NPD
Querzugfestigkeit EN 319	N/mm ²	0,40	0,35	0,30
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nass %	16	15	15
	Trocken %	50	50	50

Ausführung

Diese melaminbeschichtete Platte ist in vielen verschiedenen Designs erhältlich.

Nicht nur optisch wirken die Holzdekore besonders lebensecht - auch die Texturen und Strukturen zeichnen sich durch eine authentische Haptik aus. In Verbindung mit zahlreichen Unifarben, die unter Beobachtung von internationalen Trends gewählt wurden, bieten die Designs schier endlose kreative Möglichkeiten für den Innenausbau.

Verfügbare Maße und Dicken

Alle Designs aus dem UNILIN-Dekorprogramm sind in Kombination mit UNILIN-Evola-Antivlam-Platten erhältlich.

Die Standardgröße ist 2800x2070.

Die Dicken 10 und 19 mm sind Teil des Fast-Lane-Servicesortiments und können ab 2 Stück innerhalb von 10 oder 15 Arbeitstagen abgeholt werden.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.

UNILIN Evola-Antivlam ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.