



# UNILIN Evola-Antivlam<sup>®</sup>

Gemelamineerde brandvertragende en niet-structurele spaanplaat voor interieur en meubels, verkrijgbaar in talloze UNILIN Evola-designs

Gemelamineerde brandvertragende en niet-structurele P2-spaanplaat. UNILIN Evola-Antivlam is geschikt voor droge omstandigheden, servicecategorie 1, voornamelijk gebruikt voor interieur en meubels. Dit brandvertragende product is B-s1,d0 gecertificeerd. UNILIN Evola-Antivlam wordt gemaakt van 100% herwonnen hout.

## Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie
- Verticale toepassingen

## Eigenschappen



P2



Gemelamineerde spaanplaat



Brandvertragend (B-s1,d0)



100% herwonnen hout



# UNILIN Evola-Antivlam<sup>®</sup>

## Toepassingen

UNILIN Evola-Antivlam wordt gebruikt voor verschillende toepassingen bij het ontwerpen van interieur en meubels, voornamelijk in omstandigheden waar extra brandvoorschriften vereist zijn.

## Voordelen

- De kleur past perfect bij HPL & kantenband voor alle UNILIN Evola-stockdecoren
- Brandvertragend
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen UV-licht
- Budgetvriendelijk
- Eenvoudig te hanteren
- 100% herwonnen hout

## Technische specificaties

Prestatiekenmerken	Eenheid	Gamma van nominale dikte (mm)		
		>10-13	>13-20	>20-25
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	11	10,5
Buigstijfheid EN 310	N/mm <sup>2</sup>	NPD	NPD	NPD
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,35	0,30
Dampdoorlaatbaarheid	Nat %	16	15	15
	Droog %	50	50	50

## Afwerking

Deze gemelamineerde plaat kan worden gecombineerd met allerlei designs.

De houten decoren zien er niet alleen ongelooflijk levensecht uit, de structuur voelt ook bijzonder authentiek aan. In combinatie met heldere kleuren, gebaseerd op internationale trends, kan je met de designs je creativiteit de vrije loop laten tijdens interieurprojecten.

## Beschikbare afmetingen en diktes

Alle designs uit de UNILIN Decorative range zijn verkrijgbaar in combinatie met UNILIN Evola-Antivlam plaat.

Het standaardformaat is 2800x2070.

Diktes 10 en 19mm maken deel uit van het fast lane servicegamma en kunnen binnen 10 of 15 werkdagen worden opgehaald vanaf 2 stuks.

## Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

UNILIN Evola-Antivlam is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.