



UNILIN Evola-Belspan[®]

Melaminbeschichtete, nicht strukturelle Spanplatte für den Innenausbau und die Möbelherstellung, erhältlich in einem umfangreichen Spektrum an UNILIN Evola-Designs

UNILIN Evola-Belspan ist eine melaminbeschichtete, nicht strukturelle P2-Spanplatte. Die Platte eignet sich für trockene Bedingungen der Nutzungsklasse 1 und wird hauptsächlich für den Innenausbau und die Möbelherstellung verwendet. UNILIN Evola-Belspan besteht aus 100% Wiederverwertetes Holz.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel
- Vertikale Anwendung

Eigenschaften



P2



Melaminbeschichtete Spanplatte



100% Wiederverwertetes Holz



UNILIN Evola-Belspan®

Anwendungsmöglichkeiten

UNILIN Evola-Belspan wird für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenausbau und in der Möbelherstellung eingesetzt. Die Platte kommt vornehmlich für vertikale Anwendungen zum Einsatz.

Vorteile

In allen UNILIN Evola-Bestandsdekoren ab Lager lieferbar. Perfekte farbliche Übereinstimmung mit Schichtstoff und Kantenband für alle UNILIN Evola-Bestandsdekore.

- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Kostengünstig
- Verarbeitungsfreundlich
- 100% Wiederverwertetes Holz

Technische Daten

Leistungseigenschaften	Einheit	Bereiche der Nenndicke (mm)						
		mm	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Biegefestigkeit EN 310	N/mm ²		11	11	10,5	9,5	8,5	7
Biegesteifigkeit EN 310	N/mm ²		1600	1600	1500	1350	1200	1050
Querkzugfestigkeit EN 319	N/mm ²		0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nass %		16	16	16	15	15	15
	Trocken %		50	50	50	50	50	50

UNILIN Evola-Belspan erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehyd-Emissionsklasse E1, wie in Tabelle 1 der EN-Norm 622-1 beschrieben.

Ausführung

Die melaminbeschichtete Platte ist in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Nicht nur optisch wirken die Holzdekore besonders lebensecht – auch die Texturen und Strukturen zeichnen sich durch eine authentische Haptik aus. In Verbindung mit zahlreichen Unifarben, die unter Beobachtung von internationalen Trends gewählt wurden, bieten die Designs schier endlose kreative Möglichkeiten für den Innenausbau.

Verfügbare Maße und Dicken

Alle Designs aus dem UNILIN-Dekorprogramm sind in Kombination mit UNILIN-Evola-Belspan-Platten erhältlich. Die Standardgröße ist 2800x2070 und die Standarddicken sind 18 und 19 mm. Die Designs aus dem Lagersortiment können innerhalb von 5 Arbeitstagen ab 1 Packung für 18 mm und 1 Stück für 19 mm abgeholt werden. Die Dicken 8,10, 12,16, 22, 25, 28 und 38 mm sind Teil des Fast-Lane-Servicesortiments und können ab 2 Stück innerhalb von 10 oder 15 Arbeitstagen abgeholt werden.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft.

UNILIN Evola-Belspan ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.